

Typ okna	Funkcje okucia	Wymiary szer. x wys.	Salamander 2D/2D Softline	Salamander 2D+3D	Salamander 3D	Salamander Streamline
O1	U	565 x 535	158	182	198	164
O2	U	865 x 535	198	227	248	205
O3	U	1165 x 535	247	284	309	256
O3a	U	1465 x 535	291	334	364	302
O4	U	565 x 835	193	221	242	200
O5	U	865 x 835	20	276	300	249
O6	U	1165 x 835	296	340	370	307
O7	U	1465 x 835	349	401	437	362
O10 - O11	UR	565 x 1135	267	307	334	277
O14 - O15	UR	865 x 1135	318	365	398	330
O16 - O17	UR	1165 x 1135	378	434	473	392
O16a - O17a	UR + R	1165 x 1135	494	568	618	512
O18 - O19	UR + R	1465 x 1135	543	624	679	556
O20 - O21	UR + R	1765 x 1135	593	681	742	615
O22 - O23	UR + R	2065 x 1135	676	777	845	700
O26 - O27	UR	565 x 1435	303	348	379	314
O30 - O31	UR	865 x 1435	360	414	451	374
O32 - O33	UR	1165 x 1435	428	492	536	444
O32a - O33a	UR + R	1165 x 1435	560	644	701	580
O34 - O35	UR + R	1465 x 1435	619	711	774	640
O36 - O37	UR + R	1765 x 1435	676	777	846	702
O38 - O39	UR + R	2065 x 1435	768	883	960	796
O42 - O43	UR	565 x 1635	328	377	411	341
O46 - O47	UR	865 x 1635	392	450	491	407
O48a - O49a	UR + R	1165 x 1635	614	706	768	637
O50 - O51	UR + R	1465 x 1635	678	779	848	700
O52 - O53	UR + R	1765 x 1635	740	851	926	768
O54 - O55	UR + R	2065 x 1635	834	959	1043	865
OB3 - OB4	UR	865 x 2095	454	522	568	470
OB5 - OB6	UR	865 x 2195	473	543	592	490
OB7 - OB8	UR	865 x 2295	487	560	609	505